

מידות ותכנון פתחים

ישנם מספר מושגים המתארים את המידות של הפתח-

רוחב פתח בנייה-

כאשר מדברים על רוחב פתח בנייה אנו מתייחסים למרחק שבין שני הקצוות החיצוניים של הקיר. מידות הרוחב הסטנדרטיות הם:

60 ס"מ/70 ס"מ/75 ס"מ/80 ס"מ/85 ס"מ/90 ס"מ

רוחב פתח בנייה מעל 90 ס"מ ועד 100 ס"מ יהיו בתוספת תשלום.

בכל מידת פתח בנייה המעבר הנקי לאחר התקנת הפתח בנייה יקטן ב-10 ס"מ.

חתך משקוף-

כאשר מדברים על חתך משקוף אנו מתייחסים לחתך הקיר הקיים, במידה ויש קרמיקה על הקיר, חתך הקיר יהיה כולל הקרמיקה.

מידות המשקוף הסטנדרטיות הם:

9.5 ס"מ/12 ס"מ/14 ס"מ

חתך משקוף מעל 15 ס"מ יהיה בתוספת תשלום.

המחיר יקבע לפי חתך המשקוף.

גובה קומפלט-

כאשר מדברים על גובה קומפלט אנו מתייחסים למרחק שבין הריצוף הסופי לבין תחתית החלק העליון(החגורה בשפה מקצועית).

הגובה המקסימלי של הפתח הינו 208 ס"מ כאשר גובה הקומפלט המקסימלי הינו 206 ס"מ וההלבשות מכסות פתח זה.

הכנת פתח הזזה לכיס-

בדלתות הזזה לכיס יש להתקין בשלב ראשון את כיס האלומיניום.

מידות הקומפלט בדלת הזזה לכיס הינם 60 ס"מ/70 ס"מ/80 ס"מ

נתו למעבר	פתח בנייה נדרש לכיס גבס	פתח בנייה נדרש לכיס טיח
60/200 ס"מ	132*210 ס"מ	135*210 ס"מ
70/200 ס"מ	152*210 ס"מ	155*210 ס"מ
80/200 ס"מ	172*200 ס"מ	175*210 ס"מ
90/200 ס"מ	192*200 ס"מ	195*210 ס"מ